

# Technische Daten

Transport | Uplifter



	<b>UPT 150</b> Seite 64	<b>UPT 250</b> Seite 66	<b>UPC 400</b> Seite 68
<b>Tragkraft</b>	150 kg	250 kg	400 kg
<b>Saugteller Anzahl</b>	2 Stück	4 Stück	–
<b>Elektrische Seilwinde</b>	✗	✓ optional	✗
<b>Kranbetrieb möglich</b>	✗	✓ optional	✓
<b>Kontergewichte</b>	✗	✓	✓
<b>Ausleger nach vorne</b>	–	1,3 m	1,3 m
<b>Transport möglich</b>	Pkw	Pkw	Pkw
<b>Eigengewicht max.</b>	86,0 kg	265,0 kg	340,0 kg
<b>Breite max.</b>	0,675 m	0,800 m	0,534 m
<b>Höhe max.</b>	1,980 m	1,980 m	1,761 m
<b>Arbeitshöhe</b>	1,700 m	1,908 m	2,406 m



	<b>UPT 200</b> Seite 70	<b>UPT 600</b> Seite 71	<b>UPT 800</b> Seite 72	<b>UPT 1000</b> Seite 73
<b>Tragkraft</b>	200 kg	600 kg	800 kg	1.000 kg
<b>Offroad geeignet</b>	✓	✓	✗	✗
<b>Demontierbar</b>	✗	✓	✓	✓
<b>Abmessung L/B/H</b>	0,49/0,74/1,1 m	2,0/0,8/1,79 m	2,0/0,79/1,9 m	2,0/0,8/1,9 m
<b>Elementgröße L/B/H</b>	–	6,0/0,14/3,5 m	6,0/0,12/3,5 m	6,0/0,11/3,5 m



	<b>UPT 180</b> Seite 74	<b>UPL 400 schmal &amp; breit</b> Seite 74	<b>UPL-C 400</b> Seite 74	<b>UPL 600</b> Seite 74
<b>Tragkraft</b>	180 kg	250 kg	400 kg	250 kg
<b>Reifen</b>	1 Stück	2 Stück	2 Stück	4 Stück
<b>Geländegängig</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Material fest am Gerät fixiert</b>	✓ Vakuumsauger	✗	✓ Klemmfunktion	✗
<b>Eigengewicht max.</b>	11,0 kg	8,0 kg	7,0 kg	13,7 kg
<b>Abmessungen L/B/H</b>	260/180/744 mm	600/443/256 mm	311/316/320 mm	850/375/256 mm



	<b>PIANOPLAN</b> Seite 76	<b>UTC 350/700</b> Seite 78   Seite 79	<b>UTC 1200</b> Seite 80	<b>UTC 2200</b> Seite 80
<b>Tragkraft</b>	600 kg	350/700 kg	1.200 kg	2.200 kg
<b>Treppensteigen</b>	✓	✗   ✓	✓	✓
<b>Nachlaufwagen</b>	✗	✗	✓	✓
<b>Funkfernbedienung</b>	✗	✓	✓	✓
<b>Eigengewicht max.</b>	345,0 kg	250,0 kg	340,0 kg	500,0 kg
<b>Breite max.</b>	0,43 m	0,70 m	0,75 m	0,95 m