

GW600 PRO

Glassworker z przyssawką



- Maks. udźwig 600 kg
- Dodatkowe przedłużenie ręczne (610 mm)
- W pełni hydrauliczne sterowanie
- Montaż pionowy do 3,60 m
- Montaż nad głową do 4,20 m
- Czuła hydraulika
- Czuły pilot radiowy z wyświetlaczem LCD, ładowarką, drugą baterią i akcesoriami
- Wizualne wyświetlanie informacji w pilocie zdalnego sterowania
- Samokontrolujący się system bezpieczeństwa
- Dostawa Plug & Play
- Klucz przeciążeniowy
- Hydrauliczne przesunięcie boczne w głowicy (+/- 50 mm)
- Automatykna korekcja kąta
- Obracanie hydrauliczne
- Pochylenie hydrauliczne
- Napęd na przednia oś 3 kW



Uplifter Verwaltungs GmbH Sp. K.

ul. Przeclawska 5 | 03-879 Warszawa
Polska
T + 48 22 618 27 71 0
www.uplifter.pl



Uplifter PRO Zasada działania

Dwa urządzenia w jednej maszynie. Innowacja na rynku, maszyna do obróbki szkła z wyjmowanym i niezależnie używanym krzyżakiem próżniowym. Bądź tak elastyczny jak tylko wymagają tego warunki na Twojej budowie.

- Zdemontowana przyssawka próżniowa UPG600
- Udźwig: 4 przyssawki = 300 kg, 6 przyssawek = 450 kg i 8 przyssawek = 600 kg - Przyssawki bez silikonu (bez śladów)
- Zdalne sterowanie i obsługa za pomocą przycisków
- Płyty ssące ze sprężynowym tłokiem i przegubem
- Zdemontowane ramie podporowe, głębokość urządzenia min. 139 mm
- Dwa niezależne obwody próżniowe z 2-krotnym zabezpieczeniem
- Indywidualny układ przyssawek bez użycia narzędzi
- Niezależne od sieci zasilanie akumulatorowe 12 V
- Wysięgniki do elementów o dużej powierzchni
- Spełnia wymagania normy DIN EN 13155
- Dopuszczalny zakres temperatur od 0° do 40
- Instrukcja obsługi z deklaracją zgodności CE
- Całkowita waga maszyny do obróbki szkła + ssawki próżniowej ok. 1,035 - 1,095 kg



Dzięki różnemu rozmieszczeniu przyssawek, ssawka może być optymalnie dostosowana do szerokiego zakresu rozmiarów szyb.

GW600 PRO

Glassworker z przysawką



Udźwig	625 kg
Wysokość robocza maks.	3,64 m centrum głowicy próżniowej
Nadaje się do wnętrza	
Odpowiedni na zewnątrz	
Highlifter	opcjonalnie
Zakres do przodu*	1,49 - 2,10 m
Masa własna*	1.035 - 1.095 kg
Długość	2,46 m
Szerokość	0,84 m
Czas pracy	do 8 godzin
Akcesoria	białe niebrudzące opony pełne, czarne opony pełne (PUR), bliźniaki wszystkich typów opon, hak ładunkowy, końcówka montażowa, widły do wózka widłowego, dodatkowe przechylenie w poziomie (HK+), osłona, światło robocze LED, adapter do zakrzywionych tarcz, przedłużenia mocowania do zakrzywionych szyb, przysawka z gumy piankowej i wciągarka.

* w zależności od wyposażenia



Dostępne od
Lipiec 2024 r.



Ciekawe filmy z **wizualizacjami** można znaleźć w serwisie **YouTube**.
Subskrybuj nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach naszych maszyn. Od **filmów instruktażowych** po wykorzystanie na placu budowy, wszystko jest wliczone w cenę.

