

Dane techniczne

Podnośnik | Uplifter



	GW295 Strona 14	GW425 Strona 16	GW625 Strona 18	GW 1125 Strona 20
Udźwig	295 kg	425 kg	625 kg	1.125 kg
Promień roboczy	2,991 m	2,990 m	3,646 m	4,255 m
Do środka				
Do jazdy w terenie				
Highlifter	opcjonalnie	standard	opcjonalnie	standard
Zasięg z przodu	1,13 - 1,82 m	1,70 m	1,49 - 2,10 m	2,32 m
Masa własna*	492 kg	680 kg	1.035 - 1.095 kg	1.250 - 1.500 kg
Długość*	1,877 m	2,280 m	2,454 m	2,674 m
Szerokość*	0,616 m	0,816 m	0,831 m	0,951 m
Czas pracy	do 8 godzin	do 8 godzin	do 8 godzin	do 8 godzin

*W zależności od wyposażenia



	UPM625 Strona 22
Udźwig	625 kg
Highlifter	standard
Ilość ssawek	6 szt.
Pilot zdalnego sterowania	
Masa własna*	495 kg
Czas pracy	do 8 godzin



Interesujące raporty i obszary zastosowań można znaleźć na **Facebooku**. Odwiedź **galerię** aby dowiedzieć się więcej. Śledź nasz fanpage na bieżąco.

WSKAZÓWKA

Wszystkie GLASSWORKERY są produkowane w naszym zakładzie produkcyjnym w Nabburgu.

Lokalizacja: **what3words**
///benzyna.świecić.kolorować